

KAMDRIVEN TELESKOPSPRIDARE CB 10030 & CB 100



IB 100



IP 100



UTFÖRANDE

- * Totalhöjd : 240 mm Teleskophöjd : 65 mm
Lockdiameter : 160 mm
Anslutning : G 25 invändig
- * IB har bronshus och IP kraftigt plasthus.
- * Slagarmsdriven spridare helt i brons med rostfri kraftfull retur fjäder.
- * Låg utkastvinkel 24°, ger maximal kastlängd och minimal vindavdrift.
- * Slitsat drivmunstycke på cirkelspridare ger god nederbördsfördelning.
- * Stopplödesventil klarar nivåskillnader mellan spridare upp till 3 meter.
- * 5 års fabriksgaranti.

DATA CB 10030

Munstycke nr	Tryck bar	Spridning radie	Kapacitet m ³ /tim
12 x 10	2,0	12,30	2,1
	2,4	12,90	2,2
	2,7	13,50	2,4
	3,1	13,50	2,5
	3,4	13,65	2,7
14 x 10*	2,4	14,40	2,5
	2,7	14,40	2,7
	3,1	14,55	2,9
	3,4	14,85	3,1
	3,7	15,30	3,2
16 x 10	2,7	14,25	3,2
	3,1	14,40	3,4
	3,4	14,55	3,6
	3,7	14,70	3,7
	4,1	14,85	3,9

DATA CB 100

Munstycke nr	Tryck bar	Spridning radie	Kapacitet m ³ /tim
14 x 12	2,4	15,95	3,0
	2,7	16,25	3,2
	3,1	16,40	3,4
	3,4	16,70	3,6
	3,7	17,15	3,8
16 x 12*	4,1	17,15	3,9
	2,7	16,25	3,6
	3,1	16,55	3,9
	3,4	16,85	4,1
	3,7	17,00	4,3
18 x 12	4,1	17,30	4,5
	3,1	16,40	4,4
	3,4	16,55	4,8
	3,7	16,70	4,9
	4,1	16,85	5,0
	4,4	17,15	5,2

*) Standardmunstycke

Spridardata gäller vid vindstilla förhållanden

MUNSTYCKSKOD

Kod	Tum	mm
10	5/32"	4,0
12	3/16"	4,8
13	13/64"	5,2
14	7/32"	5,6
15	15/64"	6,0
16	1/4"	6,4
17	17/64"	6,7
18	9/32"	7,1