

KONTROLLSKÅP SMARTLINE 800



Weathermatics kontrollskåp SmartLine 800 för inomhusinstallation är helelektroniskt, moduluppbyggt och kan styra upp till 8 stationer. Tillsammans med en väderstation SLW styrs bevattningen av det lokala vädret och ger vattenbesparande effekt. Varje typ av jordart och växlighet kan programmeras vilket ger fördelar i en exakt bevattningssgiva. Fyra oberoende bevattningsprogram med vardera åtta starttider per dygn. Välj mellan varannan, var tredje eller bestämd veckodags bevattning. Vid avvikande väderlek under säsong kan bevattningstiden procentuellt programmeras varje månad. Mata in bevattningsprogram, starttid och koppla in en väderstation SLW så klarar kontrollskåpet bevattningen och anpassar denna till rådande väderlek.

UTFÖRANDE

- * Ett helautomatiskt lättanvänt kontrollskåp. 2 modeller i ett. Standard där användaren väljer bevattningstid eller auto justerad genom anslutning av en SLW väderstation där väderleksförhållanden avgör bevattningstider.
- * Grundutförande för 4-stationer, Stationsmoduler för 2-ventiler kan läggas till upp till 8 stationer eller tas bort utan omstart eller avstängning av kontrollskåpet.
- * Enkel programmering genom funktionsväljarvred.
- * Procentuell justering av bevattningstid kan programmeras per månad.
- * Fyra oberoende bevattningsprogram med åtta starttider för varje program kan användas.
- * Bevattningstid per station kan väljas från 1 minut till 9 timmar och 55 minuter.
- * Programmerbart uppehåll av bevattning för tid på dagen, dag eller dagar i veckan upp till 7 dagar.
- * Enskild station och bevattningsprogram kan startas manuellt. Stängs automatisk efter inställd tid eller kan stängas av manuellt.
- * Manuellt testprogram finns som kan starta och styra alla programmerade stationer från 10 sek. till 10 minuter.
- * Uttag för huvudventil eller 24VAC pump-startrelä programmerbart av/på för varje station.
- * Funktionsväljarvred medger avstängning av bevattningen helt.
- * Anslutning av regn/frostsensor finns. Kan kopplas in eller ur via knapp på panel.
- * Strömavbrott påverkar ej programmerade data, yttre alkalinebatterier håller klockfunktion vid strömavbrott (batteri ingår ej i standardutförande).
- * Eldata: In : Plug-in transformator 230 VAC, 50Hz, 122mA
Ut : 24VAC , 50Hz, 300mA/station , 720mA max.
- * Mått : H x B x D i mm
E- SL 800 : 256 x 175 x 50 mm.