

## PLASTDYSOR LX MPR 12- SERIEN PLASTDYSOR LX MPR 15- SERIEN



### DATA

#### UTFÖRANDE

- \* 5-års garanti.
- \* Dymunstycke av hållbar ABS plast.
- \* Dymunstyckenas medelnederbörd är anpassad till typ av spridningssektor.
- \* Färgkod för enkelt val av storlek.
- \* Justerskruv för reglering av kastradien.
- \* Utrustade med filter som kan rengöras utan att ta isär teleskopståndaren.

#### TILLVAL

- \* Övergångsnippel för montering av dymunstycken på stådrör.
- \* Finns i två versioner:  
Plast (LXS)  
Brons (No.73)



LXS adapter  
G15 inv.anstl



No.73 adapter  
G15 inv.anstl

MPR 12 Ut.kast.vinkel 30° Färgkod: Blå				MPR 15 Ut.kast.vinkel 30° Färgkod: Svart			
Dysa	Tryck bar	Radie (m)	Kapacit (m³/tim)	Dysa	Tryck bar	Radie (m)	Kapacit (m³/tim)
12F 360°	1,0	2,7	0,41	15F 360°	1,0	3,4	0,59
	1,4	3,0	0,48		1,4	3,7	0,68
	1,7	3,3	0,55		1,7	4,3	0,75
12TQ 270°	2,1	3,7	0,59	15TQ 270°	2,1	4,6	0,84
	1,0	2,7	0,30		1,0	3,4	0,49
	1,4	3,0	0,35		1,4	3,7	0,57
12TT 240°	1,7	3,3	0,40	15TT 240°	1,7	4,3	0,64
	2,1	3,7	0,42		2,1	4,6	0,68
	1,0	2,7	0,25		1,0	3,4	0,38
12H 180°	1,4	3,0	0,29	15H 180°	1,4	3,7	0,44
	1,7	3,3	0,33		1,7	4,3	0,48
	2,1	3,7	0,37		2,1	4,6	0,53
12T 120°	1,0	2,7	0,20	15T 120°	1,0	3,4	0,30
	1,4	3,0	0,23		1,4	3,7	0,34
	1,7	3,3	0,27		1,7	4,3	0,39
12Q 90°	2,1	3,7	0,30	15Q 90°	2,1	4,6	0,43
	1,0	2,7	0,14		1,0	3,4	0,20
	1,4	3,0	0,16		1,4	3,7	0,23
	1,7	3,3	0,18		1,7	4,3	0,25
	2,1	3,7	0,20		2,1	4,6	0,27
	1,0	2,7	0,11		1,0	3,4	0,16
	1,4	3,0	0,11		1,4	3,7	0,18
	1,7	3,3	0,14		1,7	4,3	0,18
	2,1	3,7	0,16		2,1	4,6	0,20